



Neubau Einfamilienhaus, Obere Hunsrüstrasse, Parz. 046, 9213 Hauptwil TG
für Christian & Delia Wagner, Niederburenstrasse 36a, 9220 Bischofszell

Obergeschoss / Estrich

Dat.: 20. August 2015 Rev.: 24.09.2015 Gez.: ini

KOBELT AG
www.kobelthaus.ch

GENERALUNTERNEHMUNG / ARCHITEKTURBÜRO
Schlüsselartige Wohnbauten, Neubau, Ausbau, Umbau, Aufbau
STÄDTSTRASSE 7, 8437 MARIENBACH






Objekt-Nr.: **71744**
Plan-Nr.: 06
Massstab: 1:50/20/10


Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung für Kopiert oder weiter in ähnlicher Weise weiterverwendet werden.

ok fb eg ±0.00 = 560.46müM

datum: 24.09.2015
änderungen: wand ankleide/etern bis unters dach
24.09.2015 rische in dusche für durchmittel
24.09.2015 kamin verschoben
24.09.2015 GR estrich über kinderzimmer mit wandestieg

die masse sind vom unternehmer am bau zu kontrollieren, unstimmigkeiten sind der bauleitung sofort zu melden für schäden aus nicht beachten haftet der unternehmer !

	beton		dämmung
	backstein		dämmung in schalung
	kalksandstein		murwerk
	magerbeton		murwerk

 kurbellage aussparung  motorantrieb

ACHTUNG: sturzlänge inkl. kurbellaussparung

ausgenommen:
türhöhen: von ok höherem fertig boden, beziehungsweise von ok fertig schwelle bis uk roh sturz
fenster-brüstungshöhen: siehe schnitt
innenwände: unten dachpappe, oben pvc-fole
ausseiwände: im ug dreikanteile bei übergang wand-decke in schalung einlegen im eg uk zweischalenmauerwerk dachpappe, ok innere schale gliedlager
mauerwerksarmierung: murwerk-armierung und spiralarmer nach weisungen des herstellers und des ingenieurs
mauerwerksverbindung: die verbindung einzelner wände untereinander muss mittels fachgerechtem einbinden erfolgen; verbindungsnetze sind verboten.
thermofuss-element: im eg bei allen ausseiwänden bei der inneren schale
aussendämmung: sämtliche einlagen gemäss angebauleitung

