



Objekt-Nr.:
71744

Plan-Nr.:
14

Massstab:
1:50

endet werden.

Tel.: 071 775 85 85
Fax: 071 775 85 86
Mail: info@kobelthaus.ch

ok fb eg $\pm 0.00 = 560.46 \text{müM}$

änderungen:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

die masse sind vom unternehmer am bau zu kontrollieren,
unstimmigkeiten sind der bauleitung sofort zu melden für
schäden aus nicht beachten haftet der unternehmer !



ausgenommen :

türhöhen :	von ok höherem fertig boden, beziehungsweise von ok fertig schwelle bis uk roh sturz
fenster+brüstungshöhen :	siehe schnitt
innenwände :	unten dachpappe, oben pvc-folie
aussenwände :	im ug dreikantleiste bei übergang wand-decke in schalung einlegen im eg uk zweischalenmauerwerk dachpappe, ok innere schale gleitlager
mauerwerksarmierung :	murfor-armierung und spiralanker nach weisungen des herstellers und des ingenieurs
mauerwerksverbindung :	die verbindung einzelner wände untereinander muss mittels fachgerechtem einbinden erfolgen; verbindungsnetze sind verboten.
thermofuss-element :	im eg bei allen aussenwänden bei der inneren schale
aussendämmung :	sämtliche einlagen gemäss angabe bauleitung

