

Elektromaterial

Anzahl	Was	E-Nr.	Preis	Beschreibung
4	Netzwerksteckdosen	877 607 000		RJ45-Dose freenet, Cat 6, Mit Schrägauslasshaube, Geschirmt, Zweifach, Einbautiefe 37 mm, F, Weiss, IP 20, 60 x 60 mm
4	Netzwerksteckdosen	877 606 000		RJ45-Dose freenet, Cat 6, Mit Schrägauslasshaube, Geschirmt, Einfach, Einbautiefe 37 mm, F, Weiss, IP 20, 60 x 60 mm
18	Dreifach-Steckdose Typ 13 / S	657 635 000		Dreifach-Steckdose Typ 13, 10 A, 250 V AC, L + N + PE, Mit Steckklemmen, 1 Dose getrennt, Einbautiefe 40 mm, F, Weiss, IP 20, 60 x 60 mm
4	Dreifach-Steckdose Typ 13	657 615 000		Dreifach-Steckdose Typ 13, 10 A, 250 V AC, L + N + PE, Mit Steckklemmen, Parallel, Einbautiefe 41 mm, F, Weiss, IP 20, 60 x 60 mm
4	Dreifach-Steckdose Typ 13	657 615 950		Dreifach-Steckdose Typ 13, 10 A, 250 V AC, L + N + PE, Mit Steckklemmen, Parallel, Einbautiefe 41 mm, F, Schwarz, IP 20, 60 x 60 mm
7	Einfach-Steckdose Typ 13	639 213 000		Einfach-Steckdose Typ 13, 10 A, 250 V AC, L + N + PE, Mit Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm, FM, Weiss, IP 20, 77 x 77 mm
4	KNX IR-Szenentaster mit BCU	303 483 000		KNX IR-Szenentaster mit BCU, 24 V DC, Max. 150 mW, 2 L, je 4 Steckklemmen 0,6 bis 0,8 mm², Mit LED, Zweifach-Taste, Zweifach-Bedienung, Einbautiefe 22 mm, FM, Weiss, IP 20, 77 x 77 mm
5	KNXTaster mit BCU	303 651 000		KNX Taster mit BCU, 24 V DC, Max. 150 mW, 2 L, je 4 Steckklemmen 0,6 bis 0,8 mm², Mit LED, Einfach-Taste, Zweifach-Bedienung, Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt, Einbau
1	KNXTaster mit BCU	303 655 000		KNX Taster mit BCU, 24 V DC, Max. 150 mW, 2 L, je 4 Steckklemmen 0,6 bis 0,8 mm², Mit LED, Dreifach-Taste, Zweifach-Bedienung, Einbautiefe 22 mm, F, Weiss, IP 20, 77 x 77 mm
2	Bewegungsmelder pirios 360 KNX	303 816 000		Master,24 V DC (21 V DC bis 30 V DC), 2 L, je 4 Steckklemmen 0,6 bis 0,8 mm², Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / 14 ,Durchmesser, Für Deckenmontage, Rund, Einbautiefe 3
5	KNX Raumthermostat-Taster mit BCU	323 218 000		KNX Raumthermostat-Taster mit BCU, 24 V DC, Max. 150 mW, 2 L, je 4 Steckklemmen 0,6 bis 0,8 mm², Mit LED, Zweifach-Taste, Zweifach-Bedienung, Einbautiefe 22 mm, F, Weiss, IP 20
1	KNX Touch-Panel 7"	303 299 000		Anzeige und Bedieneinheit, 230 V AC, 50 Hz, Bus 24 V DC, Passt zu AGRO-Dose 9926 EIB (E Nr. 372 116 129), FMI, Weiss, IP 20, 148 x 208 mm
1	NUP RJ45	977 301 000		RJ45-Dose ITplus®, Schrägauslass, Mit Schraubklemmen, Einfach, geschirmt, 8-polig, Einbautiefe 17 mm, NUP, Weiss, IP 55, 87 x 87 mm
1	NUP Dreifach-Steckdose Typ 13	643 034 000		Dreifach-Steckdose Typ 13, Beleuchtet, 10 A, 250 V AC, L + N + PE, Mit Steckklemmen, Mit LED grün 1,0 mA, Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige, Einbautiefe 33 mm, NUP, V
2	Universal-Dimmaktor 4-fach	405 662 300		Universal-Dimmaktor 4-fach mit Handbetätigung, Ausgänge Dimmtaktor (A1 - A4), Mindestlast 20 W, Leistung max 210 W pro Kanal bei 4 verwendeten Kanälen, IP 20, 8 TE, Universal-E
1	KNX / IP-Router	405 680 300		KNX / IP-Router, Dient zur Kupplung des KNX-Systems mit dem Ethernet, Anschluss von Ethernet via RJ45, IP 20, 2 TE
3	Jalousieaktor 4-fach	405 662 800		Jalousieaktor 4-fach mit Handbetätigung (230 V AC), 2-fach (12 - 48 V DC) 6 A, Schaltleistung AC: 50 % Einschaltdauer 6 A / 230 V AC, Schaltleistung AC: Dauerbelastung 3 A / 230 V AC, :
				Schaltleistung DC: Dauerbelastung 3 A / 12 - 48 V DC, IP 20, 4 TE, Schaltleistung AC: Dauerbelastung 6 A / 230 V AC, 3 A / 230 V AC, Jalousieaktor 4-fach (230 V AC), 2-fach (12 - 48 V DC)
				Schaltaktor 4-fach mit Handbetätigung 16 A, Ausgänge Schaltaktor (A1 - A4), Schaltvermögen 230 V AC 16 A, Glühlampen, HV-Halogenlampen 2500 W, NV-Halogenlampen 1200 VA, El
1	Schaltaktor 4-fach	405 661 300		Steuereinheit 1-10 V 3-fach, Signalstrom pro Kanal: max 100 mA, Schaltleistung: 230 V AC, Ohmsche Last: 2500 W, Kapazitive Last: 10 A,
1	Steuereinheit 1-10 V 3-fach	405 680 100		Anschluss Netz: Schraubenklemmen 1,5 - 4 mm² eindrähtig oder 2 x 1,5 - 2,5 mm² ,eindrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse, Länge der Eingangsleitung max 500 m bei 0,5 mm², IP 20, 4
1	Heizungsaktor 6-fach	405 660 200		Heizungsaktor 6-fach, 230 V AC, 50 Hz, Nennstrom: 50 mA ohmisch je Ausgang, Einschaltstrom: max 1,5 A pro Ausgang, Mindestlast pro Ausgang: 1 Stellantrieb (2 W), Ausgänge 6,
1	Spannungsversorgung 640 mA	405 800 200		Kontaktart: Triac Anschluss Netz und Ausgänge: , Schraubklemmen: 0,2 - 4 mm² eindrähtig, 2 x 0,2 - 2,5 mm² eindrähtig, 0,75 - 4 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse,
1	Binäreingang 6-fach 24 V AC	405 600 600		0,5 - 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse, Anzahl anschliessbare Stellantriebe: max 4 Stellantriebe typenabhängig) je Ausgang, IP 20, 4 TE, Ausgänge 6
1	Präsenzmelder pirios 360P KNX	303 916 000		Spannungsversorgung 640 mA, 230 V AC, 50 Hz, Nennstrom total max. 640 mA (Ausgänge I1 + I2 + I3), Ausgänge BUS 28-31 V DC (verdrosselt), Ausgang 30 V DC (unverdrosselt), Ansch
1	Bewegungsmelder pirios 180 KNX	303 838 000		1,5 - 2,5 mm² eindrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse, IP 20, 6 TE
				Binäreingang 6-fach 24 V AC, Eingangsstrom/Kanal: ca. 4 mA bei 24 V AC/V DC, Signalpegel: 0-Signal = 0 bis 1,8 V AC / -24 bis +1,8 V DC, 1-Signal = 8 bis 42 V AC/V DC, Anschluss Eingänge
				mm² eindrähtig, 0,75 - 4 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse oder 0,5 - 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse, IP 20, 2 TE
				Präsenzmelder pirios 360P KNX, Master, 24 V DC (21 V DC bis 30 V DC), 2 L, je 4 Steckklemmen 0,6 bis 0,8 mm², Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / Erfassungsbereich gehen
				Rund, Einbautiefe 35 mm, Weiss, IP 20, Aussenmass ø 111 mm
				Bewegungsmelder pirios 180 KNX, Master, 24 V DC, max 150 mW, Übertragungsverfahren nach CSMA-CA, 2-Drahttechnik, Beachten der NIN 491.ff, siehe Schema, Erfassungswinkel 180
				23 mm, FMI, Weiss, IP 20, 88 x 88 mm, Erfassungswinkel 180°, KNX Bewegungsmelder