



+5%
max.



Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage bei
berufsbildende Hersteller (Sto AG)
Erneuert für dieses Produkt (Produkttypen)
Aus 1. Fl. 2007/11. 20. 2012. Diese
Produkt enthält max. 20 g/l VOC (VOC-Gehalt)
enthält max. 0,5 g/l SVOC.
Die de données de sécurité disponibles en
alle pour les professionnels, dans leur
en 1. Fl. 2007/11. 20. 2012. Ce
produit contient max. 20 g/l VOC (VOC-Gehalt)
contient max. 0,5 g/l SVOC.
Safety data sheet available for professional
use on request (12 hours valid for the product
type Aus 1. Fl. 2007/11. 20. 2012. The
product contains max. 20 g/l VOC (VOC-Gehalt)
contains max. 0,5 g/l SVOC.



conservierungsmittelfreie
Innensilikatfarbe nach
DIN 18 363.

Peinture silicatée pour
l'intérieur, sans agent
conservateur, conforme à la
norme all. DIN 18 363.

Preservative free interior
silicate paint in accordance with
DIN 18 363.

M-SK01

VVS:1610

StoSil In

Innensilikatfarbe Peinture silicatée Silicate paint

Fest verschlossen und frostfrei
lagern.

Stocker dans l'emballage d'origine
et à l'abri du gel.

Keep container tightly closed and
store in frost free conditions.

weiss

07/07

0206-024

803 0017870 20 KG

© Sto AG 1998