

STIEBEL ELTRON

Typ:

WPL 10 K R22

Best.-Nr.:

072190

Herstell-Nr.:

7134

Kältemittel:

R22

Füllgewicht:

2,6 kg

zul. Betriebsüberdruck: 25 bar

Wärmequellenanlage
(Außenwärmetauscher)

Wärmenutzungsanlage
(Innerwärmetauscher)

Medium	Luft	Wasser
Volumenstrom	0,60 kg/s = 1800 m³/h	0,35 kg/s = 1,25 m³/h
Druckabfall in WP	150 Pa = 1,5 mbar	13000 Pa = 0,13 bar
zul. Überdruck		250 kPa = 2,5 bar
Einsatzgrenzen min./max.	Luft -18 °C / +30 °C	Wasser +15 °C / +55 °C

Betriebszustände Kennzeichnung DIN 8900-(EN255)	Wärme- leistung (kW)	Leistungszahl (COP)	Leistungs- aufnahme (kW)	Strom- aufnahme (A)	cos φ
L1 W35 (A1 W35) Vollast	7,9	2,7	2,9	5,0	0,89
L2 W55 (A2 W55) Vollast	6,4	1,9	3,4	5,8	0,91
Nenn-Betriebspunkt L2 W35 (A2 W35) Vollast	6,6	2,4	2,8	4,9	0,87
Nennspannung/Frequenz Schutzart elektr. Geräteabsicherung Anlaufstrom	3/PE - 50Hz 380V IP14 3 x 10A gL 18A		    SM 6		

Montageanweisung beachten.
Made in Germany

Dichtheit geprüft!
140773